



K120 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador de 8ª generación Intel® Core™ i7 / i5
- Tecnología LumiBond®2.0 con pantalla FHD de 12.5", legible bajo la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad de nivel empresarial mejorada con Intel vPro opcional, autenticación facial Windows Hello y opciones de autenticación multifactor
- Uso multimodal optimizado por la completa selección de accesorios
- Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable



Acoplamiento de teclado



Asa dura



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Intel® Core™ i7 con tecnología vPro™
Procesador Intel® Core i7-8650U vPro™ 1.9GHz,
velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7
Procesador Intel® Core i7-8550U 1.8GHz,
velocidad de hasta 4.0GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 con tecnología vPro™
Procesador Intel® Core i5-8350U vPro™ 1.7GHz,
velocidad de hasta 3.6GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5
Procesador Intel® Core i5-8250U 1.6GHz,
velocidad de hasta 3.4GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics 620

Pantalla

12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Tecnología LumiBond® de 1200 nits, legible a la
luz del sol y pantalla táctil multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

4GB DDR4 expandible a 32GB
Opcional: 128GB / 256GB / 512GB SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos

6 botones (Windows, Encendido, Botón de
funciones, Captura de cámara y Activador de
lector de código de barras, Subir volumen, Bajar
volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: pantalla doble modo (multi-touch y
digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: Puerto serial (9-pin; D-sub) o puerto
USB 2.0 (4-pin)

Interfaz E/S

Tableta:
Cámara web FHD x 1
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono combo x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.0 (9-pin) x 1
Puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo-C x 1
LAN (RJ45) x 1
Conector de acoplamiento (16-pin) x 2
HDMI x 1
MicroSD x 1
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en
cámara frontal x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de
WLAN, WWAN y GPS

Acoplamiento Opcional para Teclado:

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1
VGA x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.0 (9-pin) x 3
LAN (RJ45) x 1
Ranura SDXC x 1
Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Wi-Fi de doble banda Intel® AC 8265; 802.11ac
Bluetooth (versión 4.2)
Opcional: GPS dedicado
Opcional: banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro™
Opcional: Lector de Smart Card

Alimentación

Adaptador CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60Hz)
Batería de Litio (11.1V, 2100mAh) x 2
Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable
Opcional: Batería de alta duración (14.4V, 3450mAh) x 2

Dimensiones y peso

Tableta:
329.5 mm x 238 mm x 24 mm (12.97" x 9.37" x 0.94"),
1.8Kg (3.96 lbs)ⁱⁱ

Tableta+Acoplamiento Opcional para Teclado:
340.5 mm x 307.5 mm x 47 mm (13.40" x 12.10" x 1.85"),
3.25Kg (7.16 lbs)ⁱⁱ

Durabilidad

Certificados MIL-STD-810G
Certificación MIL-STD-461ⁱⁱⁱ
Certificación IP65
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m^{iv}

Especificaciones ambientales

Temperatura:^v
- Operando: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software

Utilidad Getac (incluye el Administrador de Poder)
Cámara Getac
Geolocalización Getac
Administrador de Código de Barras de Getac
Adobe® Reader®
Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Bolso
Cargador multibahía (doble bahía)
Adaptador para vehículo (120W, 11-16VDC y
22-32VDC)
Adaptador CA con certificación MIL-STD-461
(90W, 100-240VAC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo (Punta-Dura)
Protector de pantalla
Correa de mano
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Correa de hombro (2 puntos)
Batería (11.1V, 2100mAh)
Batería de alta duración (14.4V, 3450mAh)
Adaptador CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador CA para acoplamiento de escritorio
(120W, 100-240VAC)
Acoplamiento de teclado
SSD de repuesto
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un
producto, que contar con un respaldo directo de
su fabricante.

Hemos diseñado nuestros dispositivos para que
puedan soportar caídas, golpes, derrames de
líquidos, vibraciones y mucho más.

¡Estamos seguros de nuestra calidad! Por ello
Getac presenta la mejor garantía de la industria,
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que
estará cubierto y con su equipo en funcionamiento
en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El funcionamiento de Bluetooth y la distancia a la que se puede conectar pueden estar sujetos a interferencias de los entornos y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área
- ii El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales; las baterías de alta capacidad opcionales agregan aproximadamente 11 mm (H), 0.2 kg.
- iii El adaptador MIL-STD-461 90W CA se vende por separado.
- iv Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- v Testeado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente siguiendo el estándar MIL-STD-810G.

K120

Fully Rugged Tablet



Soluciones para acoplamiento

	Estación de acoplamiento para vehículo para modo tableta	Estación de acoplamiento para vehículo para modo laptop	Estación de acoplamiento de escritorio para modo tableta	Estación de acoplamiento de escritorio para modo laptop
Puerto serial	1	1	1	1
VGA	1	1	1	1
Micrófono	--	--	1	1
Salida de audio	--	--	1	1
Conector DC	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.0 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.0 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
Conector antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--	--
Candado tipo Kensington	1	1	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.es



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M09Y18ES

TEMPEL GROUP

Calle Coboalto 4,
08907 Hospitalet de Llobregat,
España
www.tempelgroup.com
info@tempelgroup.com